



Insula Certificatie  
Lijnoorden 12  
4251 NH Werkendam  
Info@insula-certificatie.nl  
www.insula-certificatie.nl

# PROCES CERTIFICAAT

BRL IC-150



13-11-2024

HELLEND DAKISOLATIE MET REFLECTERENDE ISOLATIEFOLIE

## Isolatie Totaal Nederland B.V.

Dâ€™Oultremontweg 14B | 5154 PD Elshout

Certificaatnummer: 150-238 | Afgiftedatum: 17-01-2024 | Geldig tot: onbepaalde tijd  
Vervangt: N.v.t. | Datum 1ste afgifte: 17-01-2024 | Aantal pagina's: 2

### Verklaring Insula Certificatie

Insula Certificatie verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat:

- ✓ de door de betreffende certificaathouder verrichte werkzaamheden m.b.t. het na-isoleren van hellende daken tegen bestaand dakbeschot met fabrieksmatig vervaardigde isolatieproducten bij voortduring voldoen aan de in de BRL vastgestelde eisen.
- ✓ dat het door de certificaathouder na-geïsoleerde dak voldoet aan de in de BRL vastgestelde eisen.

### Namens Insula Certificatie:

**André Stam**  
Algemeen directeur



## Insula-procescertificaat

BRL IC-150

Certificaatnummer: 150-238

Datum: 17-01-2024

Insula Certificatie

Lijnoorden 12

4251 NH Werkendam

Info@insula-certificatie.nl

www.insula-certificatie.nl

### Onderwerp en toepassingsgebied

Dit certificaat heeft betrekking op het thermisch na-isoleren van hellende daken tegen bestaand dakbeschot met fabrieksmatig vervaardigde isolatieproducten overeenkomstig de eisen opgenomen in BRL IC-150.

### Bouwbesluitgang

BB-afdeling	Art.; lid	Grenswaarde en bepalingmethode	Prestatie na-geïsoleerde constructie
2.9 Beperking van het ontwikkelen van brand en rook	2.73; 1-2	Kwaliteitsniveau van de scheidingsconstructie mag na aanbrengen isolatiemateriaal niet verminderen volgens NENEN 13501-1.	Vermelding van de brand- en rookklasse van het isolatieproduct.
2.10 Beperking van uitbreiding van brand	2.85	WBDBO $\geq$ 30 minuten volgens NEN 6068.	T.p.v. de woningscheidende wand een compartimenteringsstrook toepassen van een isolatiemateriaal met brandklasse A1 of A2. Indien het na-isolatiemateriaal minimaal een brandklasse B heeft, hoeft men geen compartimenteringsstrook aan te brengen.
3.5 Wering van vocht	3.24	Uitgegaan wordt van het rechtens verkregen niveau.	De constructie is door de certificaathouder op de juiste wijze na-geïsoleerd met een daarvoor geschikt isolatieproduct en mag derhalve worden geacht waterdicht te zijn.
	3.22; 1	Temperatuurfactor van de binnenoppervlakte $\geq$ 0,5 of 0,65 volgens NEN 2778	Berekening volgens NEN 2778 die o.a. gebruik maakt van de uit de DoP afkomstige $\lambda_D$ van het toe te passen isolatieproduct.
5.1 Energiezuinigheid, nieuwbouw	5.6; 1	$R_c \geq 1,4 \text{ m}^2\cdot\text{K}/\text{W}^{1)}$ volgens NTA 8800	$R_c$ -berekening volgens NTA 8800, uitgaande van de opbouw van de constructie, de dikte van de onderdelen van deze constructie en uit de DoP afkomstige $\lambda_D$ van het toe te passen isolatieproduct. Tevens is het mogelijk om de $R_c$ -waarde uit de ISSO-verklaring van het toe te passen isolatieproduct te halen.
	5.6; 2	$R_c \geq 2,1 \text{ m}^2\cdot\text{K}/\text{W}^{2)}$ volgens NTA 8800	
	5.6; 4	$R_c \geq 6,3 \text{ m}^2\cdot\text{K}/\text{W}^{3)}$ volgens NTA 8800	

1) Geldt bij gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van het bouwwerk.

2) Geldt bij vernieuwen of vervangen van de isolatielaag.

3) Geldt bij 'ingrijpende renovatie': renovatie van een gebouw waarbij:

- de totale kosten van de renovatie met betrekking tot de bouwschil of de technische bouwsystemen hoger zijn dan 25 % van de waarde van het gebouw, exclusief de grond, of
- meer dan 25 % van de oppervlakte van de bouwschil een renovatie ondergaat.

### Eisen aan procescertificaathouder

Houder van dit procescertificaat is o.a. verplicht om:

- ✓ alle werkzaamheden, die binnen de scope van BRL IC-150 vallen, tijdig te melden aan Insula Certificatie;
- ✓ deze werkzaamheden uitsluitend uit te voeren conform de voorschriften opgenomen in BRL IC-150;
- ✓ volledige medewerking te verlenen tijdens de onaangekondigde en steekproefsgewijze controles op locatie door Insula Certificatie;
- ✓ uitsluitend isolatieproducten toe te passen die aantoonbaar voldoen aan de eisen opgenomen in BRL IC-150.

### Meerwaarde van de na-isolatie van hellende daken

Op de juiste wijze na-isoleren van hellende daken is, gezien vanuit de Nederlandse Bouwregelgeving, zeer relevant, omdat het leidt tot het aanzienlijk verhogen van de warmteweerstand (thermisch isolatievermogen) van de dakconstructie. Voor de klant (eigenaar, bewoner, en/of gebruiker van het object) is de meerwaarde met name merkbaar door de afname van het energieverbruik van het te isoleren object en de toename van het comfort.

Een kopie of publicatie van dit certificaat dient de volledige inhoud ervan te bevatten.

Voor de echtheid/geldigheid van dit certificaat wordt verwezen naar de website van Insula Certificatie.